

Gilbers Umwelttechnik

Prüfbericht Nr. 201510063



Gilbers Umwelttechnik - Peter Gilbers | Klörenstr. 10 | 46045 Oberhausen

Sven Riethues
Gelsbach 10
48477 Hörstel

Prüfbericht Auftraggeber: Sven Riethues, Gelsbach 10, 48477 Hörstel

<u>Probe Datum</u>	<u>Probe Art</u>	<u>Probe Nr</u>	<u>Herkunft</u>
03.12.2015	Meerwasser	201510063	Becken 1

Untersuchungsparameter

<u>Probennahmedatum</u>	<u>Probeneingang</u>	<u>Untersuchungsdatum</u>
27.11.2015 10:00	02.12.2015 15:00	02.12.2015 15:30

Prüfung durch die Sinne

<u>Aussehen</u>	<u>Bodensatz</u>	<u>Geruch</u>	<u>Geschmack</u>	<u>Bemerkung</u>
klar	nein	neutral	salzig	salzig

Allgemeine Parameter

	<u>Einheit</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Messinstrument / Bemerkung</u>
Temperatur	° C	25	vor Ort
pH Wert		7,54	Titrimo PLUS
elektrische Leitfähigkeit	mS/cm	52,5	elektronisch WTW 340i
Salinität	PSU	34,6	elektronisch WTW 340i
Dichte (Spindel)	g/cm3	1.023	

Weitere Parameter

	<u>Einheit</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Messinstrument / Bemerkung</u>
Säurekapazität Ks 4,3	mmol	2,50	
Karbonathärte	d KH	6.95	Titrimo PLUS

Hinweis: Das Prüfergebnis bezieht sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand. Ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

www.filtergranulat.de

Gilbers Umwelttechnik

Prüfbericht Nr. 201510063



Anionen				
	Einheit	Ergebnis	Messinstrument	BG
Nitrit (NO ₂)	mg/l	0,02	Photometer Hach-Lange DR 3800	0,005
Nitrat (NO ₃)	mg/l	0,86	Photometer Hach-Lange DR 3800	0,01
Nitrat-N (NO ₃ -N)	mg/l	0.1943	berechnet aus der Molmasse NO ₃ : N	
Phosphat (PO ₄)	mg/l	0,01	Photometer Hach-Lange DR 3800	0,01
Phosphat-P (PO ₄ -P)	mg/l	0.00326	berechnet aus der Molmasse PO ₄ : P	
Fluorid	mg/l	0,57		
Chlorid	mg/l	20010		
Sulfat	mg/l	3220		
Verhältnis NO ₃ -N zu PO ₄ -P	mg/l	59.60	berechnet aus den Molmassen	

Kationen				
	Einheit	Ergebnis	Messinstrument	BG
Lithium	mg/l	0,85	IC Metrohm Kationensystem IC882	
Natrium	mg/l	10970	IC Metrohm Kationensystem IC882	
Kalium	mg/l	550	IC Metrohm Kationensystem IC882	
Strontium	mg/l	13,5	IC Metrohm Kationensystem IC882	0,1
Calcium (Ca)	mg/l	460	IC Metrohm Kationensystem IC882	
Magnesium (Mg)	mg/l	1365	IC Metrohm Kationensystem IC882	

Abschluss Bemerkung

Bromid: 52,4 mg/L
Iodid: <0,04 mg/L

Hinweis: Das Prüfergebnis bezieht sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand. Ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

Gilbers Umwelttechnik

Prüfbericht Nr. 201510063



Meerwasser Richtwerte bezogen auf eine Salinität von 35 & Dichte 1,0234

	Einheit	Soll	Min	Max
Ammonium / NH ₄	mg/l	0.0	0.0	0.1
Nitrit / NO ₂	mg/l	0.00	0.00	0.10
Nitrat / NO ₃	mg/l	5.00	0.50	10.00
Phosphat / PO ₄	mg/l	0.010	0.010	0.200
Calcium / Ca	mg/l	420	380	440
Karbonathärte / dKH	mg/l	7.0	6.0	8.0
Magnesium / Mg	mg/l	1300	1250	1350
pH	mg/l	8.1	7.8	8.5
Silikat / SiO ₂	mg/l	0.00	0.00	0.10
Strontium	mg/l	8.0	6.0	9.0
Dichte	mg/l	1.0232	1.0215	1.0240
Lf / Elektrische Leitfähigkeit	mg/l	52.80	49.00	56.00
Kalium	mg/l	380	350	420
Sulfat	mg/l	2700	2400	2900
Temperatur	°C	25.0		

Hinweis: Das Prüfergebnis bezieht sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand. Ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt oder veröffentlicht werden.